



HERCULES

GAZEBO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio verniciato bianco

Diagonali in tubo tondo \varnothing 50 (spessore 1,5 mm)

Perimetrale e gambe in profilo quadro 80x80 mm (spessore 2 mm)

Copertura in PVC da 650 g/mq ignifugo classe 2

La balza viene fornita diritta e senza rifiniture

Accessori zincati a caldo

Altezza sottotrave cm 220

Per le dimensioni in cui i lati superano i mt 5 viene aggiunta una gamba

Dimensioni a partire da 600x600 realizzato con 8 gambe e 8 diagonali

MAGGIORAZIONI



TELO DI COPERTURA
- Acrilico Tempotes
- 602 Blockout
- Preconstraint 302

COLORI STRUTTURA DI SERIE



Bianco
RAL 9010

ALTRI COLORI STRUTTURA




Altri RAL
+15%

TEMPI DI CONSEGNA: 20
giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)


HERCULES

GAZEBO


COMPONENTI




MONTANTE E PERIMETRALE



DIAGONALE



PIEDE CON INNESTO ANGOLARE



PIEDE CON INNESTO CENTRALE



ANGOLARE



PIEDE A FARFALLA

TESSUTO STANDARD POLY RS ADR

LARGHEZZA

200
300
400
500
600

ARTICOLO

U.M.

Gamba aggiuntiva (h 220) completa di piede a 'T'

cad.

CALCOLO QUADRATURA TELI DI RICAMBIO

Per calcolare i mq del telo con buona approssimazione:
aggiungere 2 volte l'altezza della mantovana a ciascun lato, poi moltiplicare tra loro i due risultati ed infine aumentare del 40%.

ESEMPIO:

telo per un gazebo 3x4 con mantovana da 40 cm
1° passaggio: $(3 + 0,4 + 0,4) \times (4 + 0,4 + 0,4) + 40\%$
2° passaggio: $3,8 \times 4,8 + 40\%$
3° passaggio: $18,24 + 40\% = 25,4$ mq