



STANDARD GAZEBO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio verniciato bianco

Gambe/montanti 50x50 e diagonali in tubo tondo \varnothing 50 (spessore 1,5 mm)

Perimetrale con binario incorporato per laterali scorrevoli

Copertura in PVC da 650 g/mq ignifugo classe 2

Balza sempre compresa

Se non comunicato la balza viene fornita diritta

Altezza sottotrave cm 220

MAGGIORAZIONI TESSUTI

-  **TELO DI COPERTURA +15%**
 - Acrilico Tempotest
 - 602 Blockout
 - Precontraint 302

COLORI STRUTTURA DI SERIE

-  Bianco
RAL 9010

ALTRI COLORI STRUTTURA


-  Altri RAL
+15%

TEMPI DI CONSEGNA: 20
giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)


HERCULES

GAZEBO


COMPONENTI




MONTANTE E PERIMETRALE



DIAGONALE



PIEDE CON INNESTO ANGOLARE



PIEDE CON INNESTO CENTRALE



ANGOLARE



PIEDE A FARFALLA

TESSUTO STANDARD POLY RS ADR

LARGHEZZA

200
300
400
500
600

ARTICOLO

U.M.

Gamba aggiuntiva (h 220) completa di piede a 'T'

cad.

CALCOLO QUADRATURA TELI DI RICAMBIO

Per calcolare i mq del telo con buona approssimazione:
aggiungere 2 volte l'altezza della mantovana a ciascun lato, poi moltiplicare tra loro i due risultati ed infine aumentare del 40%.

ESEMPIO:

telo per un gazebo 3x4 con mantovana da 40 cm
1° passaggio: $(3 + 0,4 + 0,4) \times (4 + 0,4 + 0,4) + 40\%$
2° passaggio: $3,8 \times 4,8 + 40\%$
3° passaggio: $18,24 + 40\% = 25,4$ mq